

Leistungserklärung Nr. LE-DE-2013.1-DAA dm-035 nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011

- | | |
|--|--|
| 1. Kenncode des Produkttyps: | EPS nach DIN EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS150-CS(10)100-DLT(1)5 |
| 2. Typen-, Chargennummer | s. Etikett |
| 3. Verwendungszweck | Wärmedämmprodukt für Gebäude; Zusatzinformation: Anwendungstyp DAA dm nach DIN 4108-10 |
| 4. Handelsname
Kontaktanschrift des Herstellers | EPS-Flachdachdämmplatte FLD Plus EPS DAA dm WLГ 035
NAFAB Foams GmbH, Schwarzer Weg 37, 53227 Bonn, info@nafab-foams.de |
| 5. Kontaktanschrift des Bevollmächtigten | wie Nr. 4 |
| 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 3 |
| 7. Notifizierte Stelle und Konformitätsbescheinigung | Erstprüfung des Produktes (ITT) und Feststellung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 3 durch das notifizierte Prüflabor FIW-München; Kennnummer 0751 |
| 8. Leistungserklärung bezüglich Europäisch Technischer Bewertung | Nicht relevant |

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Wärmeleitfähigkeit		
· Wärmedurchlasswiderstand R_D	R_D siehe Etikett	EN 13163: 2012
· Nennwert λ_D	$\lambda_D = 0,0338 \text{ W/(mK)}$ <i>Zusatzinformation : Bemessungswert $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$ gemäß DIN 4108-4 in Verbindung mit Z-23.15-1438</i>	EN 13163: 2012
Druckfestigkeit	CS(10)100 ; $\geq 100 \text{ kPa}$	EN 13163: 2012
Biegefestigkeit	BS 150 ; $\geq 150 \text{ kPa}$	EN 13163: 2012
Dimensionsstabilität im Normklima	DS(N)5; $\pm 0,5 \%$	EN 13163: 2012
Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	DLT(1)5; $\leq 5 \%$	EN 13163: 2012
Brandverhalten	RtF - E <i>Zusatzinformation: Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) n. DIN 4102-1:1998 in Verbindung mit Zulassung Z-23.15-1438</i>	EN 13501-1: 2010
Emissionen von Inhaltsstoffen in den Innenraum -	-----	

10. Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der genannte Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Jörg M. Pradler (Geschäftsführer)

Anlage: Informationen nach REACH, Artikel 33 in Anlehnung an das Format des Sicherheitsdatenblattes gem. Verordnung (EG) Nr. 1907 / 2006

NAFAB Foams GmbH
Schwarzer Weg 37 D-53227 Bonn
Tel. +49 (0)228 85054130 Fax. +49 (0)228 85054131
e-mail: info@nafab-foams.de
<http://www.nafab-foams.de>
Geschäftsführer: Jörg M. Pradler

Kreissparkasse Köln (KSK)
Commerzbank AG Ludwigsburg
Amtsgericht Bonn HRB 21398

IBAN DE21 3705 0299 0001 0454 04
SWIFT-BIC COKSDE33XXX
IBAN DE46 6044 0073 0375 4090 00
SWIFT-BIC COBADEFFXXX
USt-IdNr. DE300311806